

# MASTER PL-C 2P

## MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C er et effektivt, kompakt lysstofrør med mellemstort wattforbrug, der som regel bruges i almen downlightbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den tobenede version er designet til brug på elektromagnetiske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

### Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med elektromagnetiske forkoblinger
- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur og driftspositionen
- Dæmpning er ikke mulig
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|---|---|
| **Fod** | G24D-2 [G24d-2] |
| **Lysstrømsmålingsreference** | Sphere |
| **Levetid til 50 % fejl (nom.)** | 10.000 t |

| Lysteknisk | |
|---|---|
| **Farvekode** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Lysstrøm** | 1.200 lm |
| **Farvebetegnelse** | Glødepære, hvid |
| **Kromaticitetskoordinat X (nom.)** | 0,463 |
| **Kromaticitetskoordinat Y (nom.)** | 0,42 |
| **Korreleret farvetemperatur (nom.)** | 2700 K |

| | |
|---|---|
| **Lyseffekt (nominel) (nom.)** | 67 lm/W |
| **Farvegengivelsesindeks (CRI)** | 82 |

| Drift og el | |
|---|---|
| **Strømforbrug** | 18,3 W |
| **Lyskildens strømstyrke (nom.)** | 0,230 A |

| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
|---|---|
| **Dæmpbar** | Nej |

| Godkendelse og anvendelsesområde | |
|---|---|
| **Energieffektivitetsklasse** | G |


# MASTER PL-C 2P

| | |
|---|---|
| **Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)** | 1,4 mg |
| **Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)** | 1,4 mg |
| **Energiforbrug kWh/1000 t.** | 19 kWh |
| **EPREL-registreringsnummer** | 423282 |

| **Produktdata** | |
|---|---|
| **Ordreproduktnavn** | MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/ 5X10BOX |
| **Det fulde produktnavn** | MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/ 5X10BOX |
| **Full EOC** | 871150062088070 |


| | |
|---|---|
| **Beskrivelse af lokal kode** | 2055402732 |
| **Ordrekode** | 62088070 |
| **Materialenr. (12NC)** | 927905782740 |
| **Lokal ordrekode** | 2055402732 |
| **SAP-tæller – antal pr. pakke** | 1 |
| **EAN/UPC - Produkt/Æske** | 8711500620880 |
| **Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)** | 50 |
| **EAN/UPC – kasse** | 8711500715760 |

## Målskitse




| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/ 5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm | 109,5 mm | 128,0 mm | 150,4 mm |


## Fotometriske data





**Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX**

# MASTER PL-C 2P


## Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX




Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.