



# MASTER PL-C 4 pinowe

## MASTER PL-C 10W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym statecznikiem zawierającym wbudowany system podgrzewania elektrod. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne podgrzanie elektrod skracają trwałość lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

<b>Informacje ogólne</b>		<b>Wskaźnik oddawania barw (CRI)</b>		82
Podstawa-nasadka	G24Q-1 [G24q-1]	<b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b>		
<b>Dane techniczne oświetlenia</b>		Zużycie energii	10,0 W	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Lamp Current (Nom)	0,190 A	
Strumień Świetlny	600 lm	<b>Układy sterowania i ściemnianie</b>		
Oznaczenie koloru	Ciepły biały	Z możliwością przyciemniania	Tak	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K			
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60 lm/W			

# MASTER PL-C 4 pinowe

## Certyfikaty i zastosowania


Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	11 kWh

## Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 10W/827/4P 1CT/5X10BOX
Pełna nazwa produktu	MASTER PL-C 10W/827/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062325670


Kod zamówienia	62325670
Materiał Nr (12NC)	927907082740
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500623256
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8711500711007

## Rysunki techniczne



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	109,9 mm


## Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 10W/827/4P 1CT/5X10BOX


# MASTER PL-C 4 pinowe

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/827/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/827/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 10W/827/4P 1CT/5X10BOX

