



MASTER PL-C 4P



MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C er et effektivt, kompakt lysstofrør med mellemstort wattforbrug, der som regel bruges i almen downlightbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den firbenede version er designet til brug på elektroniske HF-forkoblinger med integreret forvarmning og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt højfrekvent kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G24Q-1 [G24q-1]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	925 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	72 lm/W


Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	13,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	1,4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg

MASTER PL-C 4P

Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	423299
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
Det fulde produktnavn	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150062331770
Beskrivelse af lokal kode	2055402583


Ordrekode	62331770
Materialenr. (12NC)	927907183040
Lokal ordrekode	2055402583
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500623317
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500715722

Målskitse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	131,9 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 4P

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX

