



MASTER PL-R Eco 4 Pin



MASTER PL-R ECO 17W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-R Eco er et ekstremt effektivt, kompakt lysstofrør til almen downlightbelysning. Det består af seks parallelle rør med en ny, smart drej og lås-sokkel, der er designet til brug sammen med elektroniske forkoblinger. MASTER PL-R Eco indeholder den originale og patenterede Philips broteknologi, som sikrer en væsentlig højere ydeevne end almindelige kompakte lysstofrør. Derudover er brugslevetiden på MASTER PL-R Eco over dobbelt så lang som et almindeligt, kompakt lysstofrør takket være den exceptionelle bevarelse af lumen. (De)montering og holdbar installation i armaturet er enkelt og sikkert takket være drej og lås-soklen.

Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt højfrekvent kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GR14Q-1 [GR14q-1]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.150 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44

Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	70 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	17,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,150 A

MASTER PL-R Eco 4 Pin

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	1,4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	423322

Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTER PL-R Eco 17W/830/4P 1CT/5X10BOX
Det fulde produktnavn	MASTER PL-R ECO 17W/830/4P 1CT/5X10BOX


Full EOC	871150026601970
Beskrivelse af lokal kode	2055405616
Ordrekode	26601970
Materialenr. (12NC)	927910083050
Lokal ordrekode	2055405616
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500266019
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500266033

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 17W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	121,7 mm	142,0 mm	148,6 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-R Eco 17W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-R Eco 4 Pin

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 17W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 17W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-R Eco 17W/830/4P 1CT/5X10BOX

