MASTER PL-T Xtra 4 Pin

MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generare in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. Le lampade PL-T Xtra offrono inoltre costi operativi notevolmente inferiori grazie alla durata, che è pari a più del doppio di quella di una lampada standard MASTER PL-T, e a una frequenza di guasti precoci molto ridotta. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

Warnings and safety

- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF utilizzato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GX24Q-4 [GX24q-4]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	2.900 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,403
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	74 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	42,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,320 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	42 kWh
Numero di registrazione EPREL	423337

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
Nome completo prodotto	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150089746670
Descrizione codice locale	PLTCS42834PXTRA
Codice d'ordine	89746670
Codice materiale (12NC)	927912683014
Codice locale	PLTCS42834PXTRA
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500897466
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
EAN/UPC - Case	8711500897480

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/ 5X10BOX

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.