

MASTER PL-T 2 Pin

MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24D-1 [GX24d-1]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	900 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nom.) (min.)	62 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	13,0 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Wijziging van gegevens voorbehouden


MASTER PL-T 2 Pin

Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	17 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10BOX
Volledige productnaam	MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150027211970
Bestelcode	27211970


Materiaalnr. (12NC)	927914183071
Lokale code	PLT13W8302P
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500272119
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500272126

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	66,7 mm	91,0 mm	114,2 mm


Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 2 Pin


Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.