

MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden zoals de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24Q-1 [GX24q-1]

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	900 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nom.) (min.)	68 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	12,5 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	15 kWh


Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER PL-T 4 Pin

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10BOX
Volledige productnaam	MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061047870
Bestelcode	61047870
Materiaalnr. (12NC)	927914284071
Lokale code	PLT13W8404P


Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500610478
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500610492

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	66,7 mm	91,0 mm	106,7 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4 Pin

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.