

MASTER PL-T 2 Broches

MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GX24D-3 [GX24d-3]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10.000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	1.800 lm
Désignation de la couleur	Blanc incandescent

Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	66 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	26,0 W
Courant lampe (nom.)	0,335 A

MASTER PL-T 2 Broches


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	32 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX
Nom de produit complet	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10CC


Code EOC	871150055988370
Code de commande	55988370
Code 12NC	927914582771
Code de commande local	PLT26W8272P
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500559883
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500559906

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm


Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 2 Broches


Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.