



MASTER PL-T 4-Pin

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX24Q-3 [GX24q-3]
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	1 800 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	66 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	24,0 W


lyskildestrøm (nom.)	0,300 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	29 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX
Fullstendig produktnavn	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150055993770

MASTER PL-T 4-Pin

Lokal kodebeskrivelse	3820822
Bestillingskode	55993770
Materialenr. (12NC)	927914682771
Lokal bestillingskode	3820822
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500559937
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500272171

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4-Pin

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

