

# MASTER PL-T 4 ακίδων

## MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC

Ο MASTER PL-T είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε γενικά σποτ οροφής για εφαρμογές καταστημάτων, φιλοξενίας και γραφείων που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα φωτισμού. Η πρωτότυπη κατοχυρωμένη από τη Philips τεχνολογία γέφυρας εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 4 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες | |
|---|---|
| Βάση-κάλυμμα | GX24Q-3 [GX24q-3] |
| Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής | Sphere |

| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού | |
|---|---|
| Κωδικός χρώματος | 830 [CCT of 3000K] |
| Φωτεινή ροή | 1.800 lm |
| Ανάθεση χρωμάτων | Θερμό λευκό (WW) |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.) | 0,44 |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.) | 0,403 |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 3000 K |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ελάχ.) | 66 lm/W |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 80 |

| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας | |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας | 27,2 W |

# MASTER PL-T 4 ακίδων

| | |
|---|---|
| **Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)** | 0,300 A |

## Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

| | |
|---|---|
| **Με ρύθμιση έντασης** | Ναι |


## Έγκριση και Εφαρμογή

| | |
|---|---|
| **Κλάση ενεργειακής απόδοσης** | G |
| **Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)** | 1,4 mg |
| **Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)** | 1,4 mg |
| **Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες** | 28 kWh |
| **Αρ. εγγραφής EPREL** | 423347 |

## Στοιχεία προϊόντος


| | |
|---|---|
| **Όνομα παραγγελίας προϊόντος** | MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX |
| **Πλήρες όνομα προϊόντος** | MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC |
| **Full EOC** | 871150061120870 |
| **Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B** | PLT26W/830/4P |
| **Κωδικός παραγγελίας** | 61120870 |
| **Αρ. υλικού (12NC)** | 927914683071 |
| **Τοπικός κωδικός** | PLT26W/830/4P |
| **Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία** | 1 |
| **EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη** | 8711500611208 |
| **Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί** | 50 |
| **EAN/UPC - Κιβώτιο** | 8711500611246 |

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---|---|---|---|---|
| MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX | 41,0 mm | 86,7 mm | 111,0 mm | 126,7 mm |


## Φωτομετρικά δεδομένα





**Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX**

# MASTER PL-T 4 ακίδων


## Διάρκεια ζωής




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX




Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.