

MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-T egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál a magas fénykibocsátást igénylő kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 4 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás szabályozó szerelvény is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GX24Q-3 [GX24q-3]
Fényárammérési referencia	Sphere

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	1 800 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (minimum)	66 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	27,2 W
Fényforrás árama (névleges)	0,300 A

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg

MASTER PL-T 4 Pin

Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	28 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423348

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
Teljes terméknév	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061125370
Rendelési kód	61125370

Cikkszám (12NC)	927914684071
Helyi kód	MASTER PL-T 26W
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500611253
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500611277

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4 Pin

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.