

MASTER PL-T 4P

MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt, kompakt lysstofrør, der som regel bruges i almen downlightbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer, hvor der kræves større lysniveauer. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den tobenede version er designet til brug på elektroniske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt højfrekvent kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX24Q-4 [GX24q-4]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	3.100 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (min.)	74 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

Drift og el	
Strømforbrug	42,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,320 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	1,4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg


MASTER PL-T 4P

Energiforbrug kWh/1000 t.	42 kWh
EPREL-registreringsnummer	423354

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
Det fulde produktnavn	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061137670
Beskrivelse af lokal kode	2055405302


Ordrekode	61137670
Materialenr. (12NC)	927914884071
Lokal ordrekode	2055405302
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500611376
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500611390

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm


Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4P


Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.