

MASTER PL-T 4 Broches

MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GX24Q-5 [GX24q-5]
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	4'000 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0.38
Coordonnée chromatique Y	0.38
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	75 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

MASTER PL-T 4 Broches


Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	54.0 W
Courant lampe (nom.)	0.325 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	1.4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	54 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423356


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX
Nom de produit complet	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC
Code EOC	871150061145170
Code de commande	61145170
Code 12NC	927914984071
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500611451
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500611499

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	41.0 mm	157.7 mm	182.0 mm	197.7 mm


Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4 Broches


Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.