PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Super 80

G A↑G

MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lyskilden giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL-D serien. Desuden har den et lavere kviksølvindhold. Lyskilden kan bruges i eksisterende TL-D armaturer.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	835 [CCT of 3500K]
Lysstrøm	3.350 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,409
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,394
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	93 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og el	
Strømforbrug	36,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,440 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh
EPREL-registreringsnummer	423381


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Det fulde produktnavn	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25
Full EOC	871150063198540
Beskrivelse af lokal kode	2051002592
Ordrekode	927921083523
Materialenr. (12NC)	927921083523
Lokal ordrekode	2051002592


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500631985
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500631992

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.