



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

Lyskilden MASTER TL-D Eco gir samme lyseffekt som MASTER TL-D Super 80, samtidig som den bruker mindre energi, takket være bruken av bestemte fosfater og en spesiell gassfylling. Den kan brukes på skoler, kontorer, offentlige bygninger og sykehus.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	2 650 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	82 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	32,4 W

lyskildestrom (nom.)	0,448 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	33 kWh
EPREL-registreringsnummer	423387


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25
Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25
Full EOC	871150026458940

MASTER TL-D Eco

Lokal kodebeskrivelse	3821264
Bestillingskode	927921183023
Materialenr. (12NC)	927921183023
Lokal bestillingskode	3821264
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500264589
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500264596

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

