PHILIPS

Lighting



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

Świetlówka MASTER TL-D Super 80 zapewnia wyższy strumień świetlny na wat pobranej mocy i lepsze oddawanie barw niż świetlówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampę można instalować w istniejących oprawach do źródeł TL-D.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Podstawa-nasadka** | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Wartość referencyjna pomiaru strumienia** | Sphere |
| **Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)** | 15 000 h |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Kod barwy** | 865 [CCT of 6500K] |
| **Strumień Świetlny** | 5 000 lm |
| **Oznaczenie koloru** | Zimne światło dzienne |
| **Współrzędna Chromatyczności X (Nom)** | 0,313 |
| **Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)** | 0,337 |
| **Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)** | 6500 K |
| **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)** | 81 lm/W |
| **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** | 80 |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Zużycie energii** | 59,4 W |
| **Lamp Current (Nom)** | 0,670 A |

| Układy sterowania i ściemnianie | |
|---|---|
| **Z możliwością przyciemniania** | Tak |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Kształt bańki** | T8 |


| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Klasa Efektywności Energetycznej** | G |
| **Zawartość rtęci (Hg) (Nom)** | 1,7 mg |
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 60 kWh |
| **Numer Rejestracyjny EPREL** | 423401 |

# MASTER TL-D Super 80

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 |
| **Pełna nazwa produktu** | MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 |
| **Full EOC** | 871150063225840 |
| **Kod zamówienia** | 63225840 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 927922086544 |


| | |
|---|---|
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8711500632258 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 25 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8711500632265 |

## Rysunki techniczne





| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 | 28 mm | 1 500,0 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |

## Dane fotometryczne





**Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25**

## Okres eksploatacji





**Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25**




**Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25**

# MASTER TL-D Super 80

## Okres eksploatacji




**Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25**

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.