



MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

Эта лампа TL-D обладает защитным покрытием, которое удерживает стекло с элементами лампы при случайном разбивании. Для идентификации на одном конце лампы располагаются синие кольца. Лампа найдёт свое применение на любых участках, где разбивание стекла может нарушить ход работ, испортить продукцию и повлечь опасность для людей, например в сфере питания и в пунктах подачи напитков. На лампу нанесено покрытие Surlyn, препятствующее ультрафиолету. Изделие соответствует нормативам HACCP.

Предупреждение и условия безопасности

- Не подходит для закрытых светильников (на что указывают два синих кольца)
- Рекомендуется к использованию вместе с управляющей системой автоматического отключения ламп
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация		Коэффициент цветопередачи (CRI)	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	80	
Исходное измерение потока	Sphere	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов	Энергопотребление	59,4 В
Технические характеристики освещения		Ток лампы (ном.)	0,670 А
Код цвета	840 [CCT of 4000K]	Системы управления и регулировка яркости света	
Светоотдача	5 100 лм	Возможность диммирования	Да
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)	Механические компоненты и корпус	
Координата цветности X (ном.)	0,38	Форма колбы	T8
Координата цветности Y (ном.)	0,38		
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К		
Эффективность (номинальная) (ном.)	85,5 лм/В		

MASTER TL-D Secura

Соответствие требованиям и область применения


Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,7 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	60 kWh
Регистрационный номер EPREL	423411

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25
Полное название продукта	MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25


Полный код продукта	871150064018540
Код заказа	927922484076
Материал № (12NC)	927922484076
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500640185
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500640192

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25	28 мм	1 500,0 мм	1 507,1 мм	1 504,7 мм	1 514,2 мм



Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

