PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Eco προσφέρει την ίδια φωτεινή ροή όπως ο λαμπτήρας MASTER TL-D Super 80, ενώ χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια, χάρη στη χρήση συγκεκριμένων φωσφόρων και ενός ειδικού αερίου πλήρωσης. Έχει εφαρμογή σε σχολεία, γραφεία, κρατικά κτίρια και χώρους υγειονομικής φροντίδας.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	1.100 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,38
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,38
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	75 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	15,8 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,380 A

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,7 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	16 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423415

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25
Full EOC	871150026861740


τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

MASTER TL-D Eco

Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLD16W/840ECO
Κωδικός παραγγελίας	26861740
Αρ. υλικού (12NC)	927922884015
Τοπικός κωδικός	TLD16W/840ECO
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1


EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500268617
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500268624

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

Διάρκεια ζωής




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.