PHILIPS

Lighting



# MASTER TL-D Eco

G A↑G

## MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

La lampe MASTER TL-D Eco offre le même flux lumineux que la lampe MASTER TL-D Super 80, tout en consommant moins d'énergie, grâce à l'utilisation d'un poudrage fluorescent spécifique et d'un remplissage de gaz spécial. Les applications vont des établissements scolaires aux bureaux, en passant par les bâtiments publics et les établissements de soins de santé.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Culot** | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Référence de mesure de flux** | Sphere |
| **Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)** | 15.000 h |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Code couleur** | 840 [CCT of 4000K] |
| **Flux lumineux** | 1.100 lm |
| **Désignation de la couleur** | Blanc froid (CW) |
| **Coordonnée chromatique X** | 0,38 |
| **Coordonnée chromatique Y** | 0,38 |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 4000 K |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 75 lm/W |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 82 |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Consommation électrique** | 15,8 W |
| **Courant lampe (nom.)** | 0,380 A |

| Commandes et gradation | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Oui |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Forme de la lampe** | T8 |

| Approbation et application | |
|---|---|
| **Classe d'efficacité énergétique** | G |
| **Taux de mercure (Hg) (nom.)** | 1,7 mg |
| **Consommation d'énergie kWh/1 000 h** | 16 kWh |
| **Numéro d'enregistrement EPREL** | 423415 |


| Données du produit | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25 |
| **Nom de produit complet** | MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25 |

# MASTER TL-D Eco

| | |
|---|---|
| **Code EOC** | 871150026861740 |
| **Code de commande** | 8711500268617 |
| **Code 12NC** | 927922884015 |
| **Code de commande local** | TLDECO16W840 |
| **Quantité par pack** | 1 |


| | |
|---|---|
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8711500268617 |
| **Conditionnement par carton** | 25 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8711500268624 |

## Schéma dimensionnel





| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25 | 28 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604,0 mm |

## Données photométriques





**Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25**

## Durée de vie





**Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25**




**Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25**

# MASTER TL-D Eco

## Durée de vie




**Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25**

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.