

MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 1SL/25

Die MASTER TL-D Super 80-Lampe mit 26 mm Röhrendurchmesser wurde nur für den Einsatz an speziellen, hochfrequenten, elektronischen Vorschaltgeräten konstruiert.

Hinweise

- Es muss ein spezielles elektronisches Vorschaltgerät verwendet werden
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	1.400 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	87,5 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	16,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,255 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	17 kWh

MASTER TL-D HF Super 80


EPREL Registrierungsnummer	423437

Lokaler Bestellcode	TLD16840HF
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500631473
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500631480

Produktdaten


Bestell-Produktname	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150063147340
Bestellcode	63147340
Material-Nr. (12NC)	927924084023

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm


Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25

MASTER TL-D HF Super 80


Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.