



TL5 consumer products



TL5 HE 14W WW 1PP/10

En TL5-lyskilde er 40 % tynnere og 5 % kortere enn tilsvarende TL-D-lyskilder.
Lyskildene fås i 3 wattstyrker og i 2 farger (varmhvit og kjølig hvit).


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Funksjoner	na [Not Applicable]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	1 200 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	86 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	14,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,165 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	423442
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL5 HE 14W WW 1PP/10
Fullstendig produktnavn	TL5 HE 14W WW 1PP/10
Full EOC	871150089717625
Lokal kodebeskrivelse	3861648
Bestillingskode	89717625
Materialenr. (12NC)	927926083032
Lokal bestillingskode	3861648
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500897176
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500897183


TL5 consumer products

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 HE 14W WW 1PP/10	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - TL5 HE 14W WW 1PP/10

Levetid



Life Expectancy Diagram - TL5 HE 14W WW 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL5 HE 14W WW 1PP/10

TL5 consumer products

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - TL5 HE 14W WW 1PP/10

