



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.200 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	86 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	14,0 W
Lampstroom (nom.)	0,165 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-registratienummer	423445
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40
Full EOC	871150061066955
Bestelcode	61066955
Materiaalnr. (12NC)	927926084018


Lokale code	TL514W840IP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500610669
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8711500634320

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm


Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

