



MASTER TL5 Alta Eficacia Secura

MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40

Esta lámpara TL5 High Efficiency Secura (diámetro de tubo de 16 mm) tiene un recubrimiento protector que retiene el vidrio y los componentes de la lámpara en caso de rotura accidental. La lámpara se puede identificar fácilmente por un anillo azul en un extremo. Las zonas de aplicación son todas las ubicaciones en las que la rotura de cristal puede alterar las operaciones y puede tener incidencia sobre la seguridad del producto y las personas, p. ej. el sector de las bebidas y la alimentación. Esta lámpara cumple con la certificación HACCP y es compatible con la certificación HACCP.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G5 [G5]
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	1.350 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	86 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	82


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	14,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,165 A
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T5 [16 mm (T5)]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg

MASTER TL5 Alta Eficacia Secura

Consumo energético kWh/1000 h	15 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40
Nombre completo del producto	MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40
Full EOC	871150095476355
Código de pedido	95476355


Código 12NC	927926184018
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500954763
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	40
Embalaje con código EAN/UPC	8711500954770

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40

MASTER TL5 Alta Eficacia Secura

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40

