MASTER TL5 HE (High Efficiency)

MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) è contraddistinta da un'efficacia luminosa elevata, che risulta in un basso consumo energetico. La lampada TL5 High Efficiency offre eccellente mantenimento lumen e buona resa dei colori. Le aree di applicazione includono uffici, industria, edifici pubblici e amministrativi, scuole, ospedali e illuminazione di impianti sportivi al coperto.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Caratteristiche	na [Not Applicable]

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	2.100 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	90 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	20,6 W
Corrente lampada (Nom)	0,165 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	23 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

MASTER TL5 HE (High Efficiency)

Full EOC	871150061072055
Descrizione codice locale	2184
Codice d'ordine	61072055
Codice materiale (12NC)	927926284018
Codice locale	2184
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500610720
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8711500634443

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

MASTER TL5 HE (High Efficiency)

Durata

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.