PHILIPS

Lighting

MASTER TL5 Eficiență Înaltă

MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) are un randament luminos ridicat, ceea ce determină un consum mic de energie. Lampa TL5 High Efficiency asigură o menținere excelentă a fluxului luminos şi o bună redare a culorii. Zonele de aplicație: birouri, industrie, clădiri publice şi guvernamentale, şcoli, spitale şi iluminatul interior al arenelor sportive.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predați punga la unitățile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Caracteristici	na [Not Applicable]
Referinţă de măsurare a fluxului	Sphere

Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Flux luminos	3.315 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,44
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,403
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	94 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	82

Funcţionare şi sistem electric	
Consum de curent	34,9 W
Curent lampă (nom.)	0,175 A

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic şi carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]

Aprobare şi aplicaţie	
Clasă de eficienţă energetică	F
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	35 kWh

MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Număr de înregistrare EPREL	423540

Număr material (12NC)	927927083018
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500611031
Numărător SAP – Pachete per exterior	40
EAN/UPC – Cutie	8711500634641

Date despre produs

Nume comandă produs	MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40
Full EOC	871150061103155
Cod de comandă	61103155

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40

MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Durată de viață

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.