

MASTER TL5 High Efficiency Secura

MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40

Tyto vysoce účinné zářivky TL5 High Efficiency Secura (průměr trubice 16 mm) jsou vybavené ochrannou vrstvou zadržující sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztříštěním zářivky a dopadům na bezpečnost výroby a osob – například v potravinářském průmyslu. Tento světelný zdroj splňuje standard HACCP a podporuje certifikaci HACCP.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]

Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	3 650 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94 lm/W
Index podání barev (CRI)	82

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	35,5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,175 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]


Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	38 kWh

MASTER TL5 High Efficiency Secura

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40
Celý název výrobku	MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40
Full EOC	871150095219655
Objednací kód	95219655
Číslo materiálu (12NC)	927927184018


Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500952196
Číslování SAP – balení v krabičce	40
Pouzdro – EAN/UPC	8711500952202

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency Secura

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.