

MASTER TL5 High Efficiency Secura

MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40

Deze TL5 High Efficiency Secura-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door de blauwe ring aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van product en mensen, bijv. in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Deze lamp voldoet aan HACCP-voorschriften en ondersteunt HACCP-certificering.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	3.650 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	35,5 W
Lampstroom (nom.)	0,175 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]

Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	38 kWh


Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER TL5 High Efficiency Secura

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40
Full EOC	871150095219655
Bestelcode	95219655
Materiaalnr. (12NC)	927927184018
Lokale code	TL535W840S


Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500952196
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8711500952202

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency Secura

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.