

MASTER TL5 HO Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 1SL/20

MASTER TL5 High Output Xtra mit 16 mm Röhrendurchmesser kombiniert die Vorteile der hohen Lichtströme, exzellenten Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe der TL5 High-Output Lampe mit einer langen und zuverlässigen Lebensdauer. Hauptanwendungen sind Bereiche, in denen hohe Kosten für Lampenwechsel und/oder Störungen entstehen.

Hinweise

- Das Philips HF Xtreme Vorschaltgerät garantiert die längste Lebensdauer.
- Um die Lebensdauer zu erreichen, die für 100% Betrieb angegeben ist, sollte die Helligkeit nicht unter 30% gedimmt werden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	4.900 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	89 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	49,2 W
Lampenstrom (Nom)	0,255 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	54 kWh


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

MASTER TL5 HO Xtra

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 1SL/20
Gesamt-Produktcode	871150026251605
Bestellcode	26251605
Material-Nr. (12NC)	927927783026
Anzahl pro Verpackung	1


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500262516
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8711500262523

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

MASTER TL5 HO Xtra

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.