PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40

Denne TL5 lyskilder (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.950 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	76 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og el	
Strømforbrug	22,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,295 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	25 kWh


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40
Full EOC	871150063698055
Beskrivelse af lokal kode	2051005405
Ordrekode	63698055

MASTER TL5 High Output

Materialenr. (12NC)	927928083018
Lokal ordrekode	2051005405
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500636980
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40


EAN/UPC – kasse	8711500636997

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.