PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 High Output

G A↑G

MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40

Denne TL5-lyskilden (tube med diameter på 16 mm) gir høy lyseffekt. Den svært effektive TL5 HO-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Funksjoner	na [Not Applicable]
Referanse for fluksmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	1 700 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	76 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	22,7 W
lyskildestrøm (nom.)	0,295 A

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5


Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
EPREL-registreringsnummer	423554

MASTER TL5 High Output

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40
Full EOC	871150063704855
Lokal kodebeskrivelse	3816722
Bestillingskode	927928084018
Materialenr. (12NC)	927928084018


Lokal bestillingskode	3816722
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500637048
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8711500637055

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Levetid

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.