

# MASTER TL5 High Output

## MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40

Denne TL5 lyskilder (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|---|---|
| **Fod** | G5 [G5] |
| **Egenskaber** | ALTO® (ALTO) |

| Lysteknisk | |
|---|---|
| **Farvekode** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Lysstrøm** | 5.000 lm |
| **Farvebetegnelse** | Glødepære, hvid |
| **Korreleret farvetemperatur (nom.)** | 2700 K |
| **Lyseffekt (nominel) (nom.)** | 83 lm/W |
| **Farvegengivelsesindeks (CRI)** | 85 |

| Drift og el | |
|---|---|
| **Strømforbrug** | 54,1 W |
| **Lyskildens strømstyrke (nom.)** | 0,455 A |

| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
|---|---|
| **Dæmpbar** | Ja |

| Mekanik og armaturhus | |
|---|---|
| **Lyskildeform** | T5 [16 mm (T5)] |

| Godkendelse og anvendelsesområde | |
|---|---|
| **Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)** | 1,4 mg |
| **Energiforbrug kWh/1000 t.** | 59 kWh |


| Produktdata | |
|---|---|
| **Ordreproduktnavn** | MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40 |
| **Det fulde produktnavn** | MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40 |
| **Full EOC** | 871150064314855 |
| **Ordrekode** | 64314855 |
| **Materialenr. (12NC)** | 927929082755 |

# MASTER TL5 High Output

| | |
|---|---|
| **Lokal ordrekode** | 2051005560 |
| **SAP-tæller – antal pr. pakke** | 1 |
| **EAN/UPC - Produkt/Æske** | 8711500643148 |
| **Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)** | 40 |


| | |
|---|---|
| **EAN/UPC – kasse** | 8711500868510 |

## Målskitse





| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40 | 17 mm | 1.149,0 mm | 1.156,1 mm | 1.153,7 mm | 1.163,2 mm |

## Fotometriske data




**Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40**

## Levetid





**Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40**




**Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40**

# MASTER TL5 High Output

## Levetid




**Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40**

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.