

TL5 Essential HO Super 80

TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40

Low-pressure mercury discharge T5 lamp with tubular 16 mm envelope and high lumen output.

安全提示

- 20,000 hours lifetime (50% survival point, 3-hour cycle) with ENEC-compliant preheat ballast Lifetime performance may differ on non-ENEC-compliant ballasts

产品数据

一般信息	
底盖	G5
功能	HO [High Output]

灯技术	
颜色代码	865 [CCT of 6500K]
光通量	4,700 lm
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定)(标称)	81.9 lm/W
显色指数 (CRI)	82

操作和电气	
功耗	54 W
灯具电流 (标称)	0.460 A

控制和调光	
可调光	是


机械和外壳	
灯泡外形	T5 [16 毫米 (T5)]

审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	2.0 mg
能耗 kWh/1000 h	54 kWh

产品数据	
订单产品名称	TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40
完整的产品名称	TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40
完整产品代码	871829117838500
订购代码	927929386540
材料编号 (12NC)	927929386540
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718291178385
计算器 - 每个外包装箱中的包数	40
EAN/UPC - 案例	8718291178392


TL5 Essential HO Super 80

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40	17.0 mm	1,149.0 mm	1,156.1 mm	1,153.7 mm	1,163.2 mm

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。