

MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

Denne TL5 lyskilder (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	HO Alto® [High Output Alto]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	6.550 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	81

Drift og el	
Strømforbrug	79,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,530 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	80 kWh
EPREL-registreringsnummer	423570

MASTER TL5 High Output

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40
Full EOC	871150064438155
Beskrivelse af lokal kode	2051005175
Ordrekode	64438155
Materialenr. (12NC)	927929584018
Lokal ordrekode	2051005175


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500644381
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8711500644398

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm


Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output


Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.