

MASTER TL5 High Output Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 1SL/20

Denne TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) kombinerer fordelene ved en TL5 High Output-lyskilde (TL5 HO er utviklet for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og fargegjengivelse) med en lang og pålitelig levetid. Dette gir ekstra lave vedlikeholdskostnader og reduserer behovet for dyr enkeltutskiftning. De viktigste bruksområdene er steder der utskiftningskostnadene og/eller kostnadene ved avbrudd er høye.

Warnings and safety

- Philips HF Xtreme-forkoblinger sikrer lengst levetid.
- For å oppnå de oppgitte levetidene for 100 % drift skal du ikke dimme under 30 %.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Referanse for fluksmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	6 400 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	80 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	80,4 W
lyskildestrøm (nom.)	0,530 A

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]


MASTER TL5 High Output Xtra

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	81 kWh
EPREL-registreringsnummer	423574

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 1SL/20
Full EOC	871150026303205


Lokal kodebeskrivelse	3816793
Bestillingskode	26303205
Materialenr. (12NC)	927929784026
Lokal bestillingskode	3816793
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500263032
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8711500263049

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm


Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20

MASTER TL5 High Output Xtra


Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.