



MASTER PL-S 4 stift



MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S är ett effektivt kompaktlysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringsbelysning. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt eventuellt HF-styrdon
- Lampans livslängd minskar vid frekvent tändning/släckning eller bristfällig föruppvärmning av elektroder
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	2G7 [2G7]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Glödlampsvit
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,463
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	52 lm/W
Färgåtergivningindex	82

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	5,5 W
Lampström (nom)	0,180 A

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Ja


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	423580

MASTER PL-S 4 stift

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026051270
Beskrivning av lokal kod	8344600
Beställningsnummer	26051270
Materialnummer (12NC)	927935482711


Lokal kod	8344600
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500260512
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500260536

Måttskiss




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	66 mm	83 mm	89,1 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4 stift

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX

