



MASTER PL-S 2 Pin



MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S er et laveffekts og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer og til orienteringsbelysning. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut. v

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G23 [G23]	82	
Referanse for fluksmåling	Sphere		
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10 000 time(r)		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Effektforbruk	7,2 W
Lysytelse	400 lm	lyskildestrøm (nom.)	0,175 A
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)		
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44	Kontroller og dimming	
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403	Kan dimmes	Nei
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	57 lm/W	Godkjenning og bruksområde	
		Energieffektivitetsklasse	G
		Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
		Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
		Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

MASTER PL-S 2 Pin

EPREL-registreringsnummer	423584
Produktdata	
Produkt navn for bestilling	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX
Fullstendig produkt navn	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026062870
Lokal kodebeskrivelse	3820721
Bestillingskode	26062870


Materialenr. (12NC)	927935683011
Lokal bestillingskode	3820721
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500260628
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500260642

Målskisse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 2 Pin

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX

