

MASTER PL-S 2P

MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S er et effektivt, kompakt lysstofrør med lavt wattforbrug, der som regel bruges i dekorative og retningsbestemte armaturer. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den tobenede version er designet til brug på elektromagnetiske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med elektromagnetiske forkoblinger
- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur og driftspositionen
- Dæmpning er ikke mulig
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G23 [G23]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	10.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	900 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	77 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og el	
Strømforbrug	11,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,155 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G


MASTER PL-S 2P

Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	1,4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	12 kWh
EPREL-registreringsnummer	423597

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
Det fulde produktnavn	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150026106970


Beskrivelse af lokal kode	2055433497
Ordrekode	26106970
Materialenr. (12NC)	927936483011
Lokal ordrekode	2055433497
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500261069
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500261083

Målskitse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm


Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 2P


Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.