

PL-Q Pro 4 Pin

PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

PL-Q is een efficiënte compacte fluorescentielamp met een vierkante vorm, die typisch wordt gebruikt in armaturen voor decoratieve verlichting. Naast het voordeel van een energiezuinige werking biedt hij ook ontwerpvrijheid, in het bijzonder voor vlakke plafond- en wandarmaturen, dankzij zijn geringe inbouwhoogte en gelijkmatige lichtverdeling. De 4-pins uitvoering is ontworpen voor gebruik met elektronische VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GR10Q [GR10q]

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	2.850 lm
Kleuraanduiding	Warm wit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	75 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	35,5 W
Lampstroom (nom.)	0,430 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	42 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX
Volledige productnaam	PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027171625


Wijziging van gegevens voorbehouden

PL-Q Pro 4 Pin

Bestelcode	27171625
Materiaalnr. (12NC)	927939482740
Lokale code	PLQ38W8274P
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500271716


Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8711500271631

Maatschets



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

Levensduur






Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

PL-Q Pro 4 Pin

Levensduur



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.