

MASTER TL5 Κυκλικοί

MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10

Αυτός ο κυκλικός λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) προσφέρει εκτεταμένες σχεδιαστικές δυνατότητες. Ο λεπτός σωλήνας επιτρέπει τη δημιουργία εξαιρετικά επίπεδων φωτιστικών και κάνει δυνατή την προς όλες τις κατευθύνσεις κατανομή του φωτός. Είναι κατάλληλος για ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών και ημι-επαγγελματικών εφαρμογών και είναι ιδανικός για χρήση σε καταστήματα, γραφεία και δημόσιους χώρους με ασυνήθεις διατάξεις.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	2GX13 [2GX13]

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	3.300 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Πυράκτωσης λευκό
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	83 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	39,9 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,320 A

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	C-T5 [C-T5 16 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,5 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	44 kWh


Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10
Full EOC	871150064275225
Κωδικός παραγγελίας	64275225

MASTER TL5 Κυκλικοί

Αρ. υλικού (12NC)	927965582713
Τοπικός κωδικός	TL5-40W/827C
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500642752


Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500642769

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

Διάρκεια ζωής




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

MASTER TL5 Κυκλικοί

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.