

# MASTER TL5 Circulaire

## MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Culot** | 2GX13 |
| **Durée de vie nominale** | 12.000 h |
| **Référence de mesure de flux** | Sphere |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Code couleur** | 830 [CCT of 3000K] |
| **Flux lumineux** | 4.210 lm |
| **Désignation de la couleur** | Blanc chaud (WW) |
| **Coordonnée chromatique X** | 0,44 |
| **Coordonnée chromatique Y** | 0,403 |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 3000 K |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 76 lm/W |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 81 |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Consommation électrique** | 55,7 W |
| **Courant lampe (nom.)** | 0,550 A |

| Commandes et gradation | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Oui |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Forme de la lampe** | C-T5 |

| Approbation et application | |
|---|---|
| **Classe d'efficacité énergétique** | G |


# MASTER TL5 Circulaire

| | |
|---|---|
| **Taux de mercure (Hg) (max.)** | 4 mg |
| **Taux de mercure (Hg) (nom.)** | 4 mg |
| **Consommation d'énergie kWh/1 000 h** | 56 kWh |
| **Numéro d'enregistrement EPREL** | 423622 |

| **Données du produit** | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10 |
| **Nom de produit complet** | MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10 |
| **Code EOC** | 871150064279025 |


| | |
|---|---|
| **Code de commande** | 8711500642790 |
| **Code 12NC** | 927965783013 |
| **Code de commande local** | TL5C55W830 |
| **Quantité par pack** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8711500642790 |
| **Conditionnement par carton** | 10 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8711500642806 |

## Schéma dimensionnel




| Product | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10 | 18 mm | 14 mm | 293 mm | 305 mm | 260 mm | 272 mm |


## Données photométriques





**Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10**

# MASTER TL5 Circulaire


## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10




Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.