



TUV T5

TUV 36T5 SP NO/32

TUV T5-lyskilder med en eller to ender er UVC-lyskilder (desinficerende) til brug i professionelle vand- og luftdesinfektionsenheder. Lyskildens lille diameter på 16 mm giver mulighed for et kompakt og fleksibelt systemdesign. TUV T5-lyskilder udsender konstant UV-stråling i hele levetiden, hvilket sikrer maksimal sikkerhed for desinfektion og systemeffektivitet.

Advarsler og sikkerhed


- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger		Mekanik og armaturhus	
Fod	Single Pin	Lyskildeform	T16 [T 16mm]
Driftslevetid (nom.)	9.000 t		
Lysteknisk		Godkendelse og anvendelsesområde	
Farvekode	TUV	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Farvebetegnelse	- [Ikke specificeret]		
Forringelse i løbet af driftslevetid	20 %	UV	
Buelængde O (Nom)	762 mm	UV-C-stråling efter 100 timer	14,8 W
Drift og el		Produktdata	
Strømforbrug	40 W	Ordreprodukt navn	TUV 36T5 SP NO/32
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,425 A	Det fulde produkt navn	TUV 36T5 SP NO/32
Spænding (nom.)	97 V	Full EOC	871150064036999
Spænding (nom.)	97 V	Ordrekode	64036999
		Materialenr. (12NC)	927970004099
		SAP-tæller – antal pr. pakke	1
		EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500640369


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	32
EAN/UPC – kasse	8711500640376

Målskitse



Product	D (max)	O	C (max)	A (max)
TUV 36T5 SP NO/32	18,6 mm	762 mm	863,9 mm	845,4 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – TUV 36T5 SP NO/32

