

# Purificação de ar e agua TUV T5

## TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32

As lâmpadas TUV T5 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade única utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. As lâmpadas TUV T5 proporcionam uma emissão UV constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

| Informações gerais | |
|---|---|
| **Casquilho** | 4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended] |
| **Vida útil (Nom.)** | 9.000 h |

| Caraterísticas técnicas da luz | |
|---|---|
| **Código da cor** | TUV |
| **Designação da cor** | - [Não especificado] |
| **Depreciação na vida útil** | 20 % |

| Funcionamento e caraterísticas elétricas | |
|---|---|
| **Consumo de Energia** | 75 W |
| **Corrente de lâmpada (Nom.)** | 0,8 A |
| **Tensão (Nom.)** | 97 V |
| **Tensão (Nom.)** | 97 V |

| Características mecânicas e compartimento | |
|---|---|
| **Formato da lâmpada** | T16 [T 16 mm] |

| Aprovação e aplicação | |
|---|---|
| **Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)** | 5,5 mg |

| UV | |
|---|---|
| **Radiação UV-C às 100 h** | 24,4 W |


| Dados do produto | |
|---|---|
| **Nome de produto da encomenda** | TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32 |
| **Nome do produto completo** | TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32 |

# Purificação de ar e agua TUV T5

| | |
|---|---|
| **Código do produto completo** | 871150086970899 |
| **Código de encomenda** | 86970899 |
| **N.º material (12NC)** | 927972104099 |
| **Numerador – Quantidade por embalagem** | 1 |
| **EAN/UPC - Produto/caixa** | 8711500869708 |


| | |
|---|---|
| **Numerador – Embalagens por caixa exterior** | 32 |
| **EAN/UPC - Caso** | 8711500869715 |

## Desenho dimensional




| Product | D (max) | C (max) | A (max) |
|---|---|---|---|
| TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32 | 19,3 mm | 853 mm | 845,4 mm |

## Dados fotométricos




**Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32**

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.