

MASTER TL-D Xtreme Secura

MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840 1SL/25

Cette lampe TL-D Xtreme est dotée d'une couche de protection qui retient le verre et les composants de la lampe au cas où celle-ci se casserait accidentellement. La lampe est aisément reconnaissable à son anneau bleu sur une extrémité. Les applications sont tous les endroits où les bris de verre peuvent entraver l'activité et influer sur la sécurité des produits et des personnes, comme par exemple dans l'industrie alimentaire. La lampe est dotée d'un revêtement en téflon. Elle est conforme aux réglementations HACCP.

Mises en garde et sécurité

- Pour atteindre des durées de vie telles que publiées en cas de fonctionnement à 100 %, évitez d'appliquer une gradation inférieure à 30 %
- En cas d'utilisation sur un appareillage électromagnétique, il est fortement recommandé d'appliquer uniquement des starters S10 ou S10E (pour les types de 18 W, S2 ou S2E) afin d'atteindre les durées de vies publiées, et d'installer de nouveaux starters lors du remplacement des lampes.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Pour garantir l'intégrité de la couche de protection, il est fortement conseillé de remplacer les lampes Secura avant d'atteindre la fin de la durée de vie spécifiée de la lampe (à 50 % de mortalité et cycle d'allumage de 3 heures), sans la dépasser.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	47.000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	1.300 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	73 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80

MASTER TL-D Xtreme Secura

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	17,7 W
Courant lampe (nom.)	0,370 A


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	21 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840 SLV/25
Nom de produit complet	MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840 1SL/25
Code EOC	871150088971340
Code de commande	88971340
Code 12NC	927980784074
Code de commande local	TLDXTRME18W840S
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500889713
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500889720

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm


Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtreme Secura


Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840 SLV/25

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.