

MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 36W/830 1SL/25

Denne TL-D Xtra-lyskilden gir lengre levetid og garanterer færre tidlige feil. Dette gir lave vedlikeholdskostnader og reduserer behovet for dyre enkeltutskiftninger. Den er derfor godt egnet på steder der det er dyrt å skifte lyskilder på grunn av stor takhøyde eller driftsavbrudd. Denne lyskilden kan brukes på eksisterende forkoblinger eller egne HF Xtreme-forkoblinger.

Warnings and safety

- For å oppnå de oppgitte levetidene for 100 % drift må du ikke dimme under 30 %
- Når de brukes på elektromagnetiske forkoblinger, anbefales det sterkt å bruke bare Philips S10- eller S10E-startere (for 18 W-typene S2 eller S2E) for å oppnå de oppgitte levetidene, og sette inn nye startere når lyskilden skiftes.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	36 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	3 350 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	93 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	37,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,435 A

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	43 kWh


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D Xtra 36W/830 1SL/25
Full EOC	871150055871840
Bestillingskode	55871840
Materialenr. (12NC)	927982483014
Lokal bestillingskode	3821352
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500558718
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500558732

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.