

MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 36W/865 1SL

Esta lâmpada TL-D Xtra oferece uma duração mais longa e garante menos falhas precoces. Isto resulta em custos de manutenção baixos e permite poupar em substituições pontuais dispendiosas. Consequentemente, é adequada para locais onde a substituição de lâmpadas é dispendiosa devido à altura dos tectos ou à interrupção das operações. Esta lâmpada pode ser utilizada com equipamento de controlo existente ou com controlo HF Xtreme dedicado.

Avisos e Segurança

- Para alcançar as durações anunciadas para operação a 100%, não deve ser aplicada regulação inferior a 30%
- Quando for utilizado com controlo eletromagnético, recomenda-se vivamente que aplique apenas os arrancadores S10 ou S10E da Philips (para os tipos S2 ou S2E de 18 W) para alcançar as durações anunciadas e para instalar novos arrancadores aquando da reinstalação de lâmpadas.
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	36.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Fluxo Luminoso	3.200 lm
Designação da cor	Luz natural fria
Temperatura de cor correlacionada	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	87 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	37,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,435 A

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T8 [26 mm (T8)]

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg


MASTER TL-D Xtra

Consumo de energia kWh/1000 h	44 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV
Nome do produto completo	MASTER TL-D Xtra 36W/865 1SL
Código do produto completo	871150089283640
Código de encomenda	89283640


N.º material (12NC)	927982486514
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500892836
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC - Caso	8711500892843

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV

MASTER TL-D Xtra

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.