

MASTER TL-D Xtreme Secura

MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 1SL/25

TL-D Xtreme lyskilden har en speciel belægning, der beskytter lysstofrørets glas og andre komponenter for at undgå frigivelsen af metaller, hvis lysstofrøret skulle gå i stykker. Nem identifikation i kontrolsituationer takket være den blå ring i den ene ende. Produktet kan bruges alle steder, hvor knust glas kan forstyrre arbejde og udgøre en sikkerhedsrisiko for personer og produkter, f.eks. i fødevareindustrien. Lyskilden har teflonbelægning. Den overholder HACCP-regulativerne.

Advarsler og sikkerhed

- For at opnå den angivne levetid ved 100 % drift må der ikke anvendes dæmpning under 30 %
- Ved brug på en elektromagnetisk forkobling anbefales det kraftigt kun at anvende Philips S10 eller S10E tændere (til 18W type S2 eller S2E) for at opnå den anførte levetid og at installere nye tændere ved udskiftning af lyskilden.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	47.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	3.250 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80

Drift og el	
Strømforbrug	36,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,430 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

MASTER TL-D Xtreme Secura


Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	42 kWh

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25
Det fulde produktnavn	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 1SL/25


Full EOC	871150088979940
Ordrekode	88979940
Materialenr. (12NC)	927982784074
Lokal ordrekode	2051125204
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500889799
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500889805

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm


Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtreme Secura


Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.