PHILIPS

Lighting



TL-D LIFEMAX Super 80

TL-D 58W/830 1SL/25

The TL-D LIFEMAX Super 80 lamp offers more lumens per watt and better color rendering than TL-D standard colors. Furthermore, it has a lower mercury content. The lamp can be operated in existing TL-D luminaires.

产品数据

一般信息	
底盖	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	15,000 小时

灯技术	
颜色代码	830 [CCT of 3000K]
颜色名称	暖白色 (WW)
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定)(标称)	89 lm/W
显色指数 (CRI)	83

操作和电气	
功耗	58 W
灯具电流 (标称)	0.670 A
电压 (标称)	111 V
电压 (标称)	111 V

控制和调光	
可调光	是


机械和外壳	
灯泡外形	T8 [26 毫米 (T8)]

审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	2.0 mg

产品数据	
订单产品名称	TL-D 58W/830 1SL/25
完整的产品名称	TL-D 58W/830 1SL/25
完整产品代码	871150028490740
订购代码	927983283036
材料编号 (12NC)	927983283036
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500284907
计算器 - 每个外包装箱中的包数	25
EAN/UPC - 案例	8711500284914


TL-D LIFEMAX Super 80

二维绘图




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/830 1SL/25	28 mm	1,500.0 mm	1,507.1 mm	1,504.7 mm	1,514.2 mm

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 58W/830 1SL/25

寿命




Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/830 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/830 1SL/25

TL-D LIFEMAX Super 80

寿命



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 58W/830 1SL/25

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。
Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。