

MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV

Denne MASTER TL-D Xtreme lyskilde har en exceptionel levetid, hvilket minimerer vedligeholdelsesomkostningerne i lyskildens levetid. Den er derfor egnet til steder, hvor udskiftning af lyskilder har store omkostninger takket være højt til loftet eller forstyrrelser af arbejdet samt i applikationer med lange brændecykler, f.eks. i tunneler, på boreplatforme og på fabrikker. Den kan bruges på en eksisterende forkobling eller en dedikeret HF Xtreme forkobling.

Advarsler og sikkerhed

- For at opnå den angivne levetid ved 100 % drift må der ikke anvendes dæmpning under 30 %
- Ved brug på en elektromagnetisk forkobling anbefales det kraftigt kun at anvende Philips S10 eller S10E tændere (til 18W type S2 eller S2E) for at opnå den anførte levetid og at installere nye tændere ved udskiftning af lyskilden.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	80	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Levetid til 50 % fejl (nom.)	47.000 t		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	865 [CCT of 6500K]	Strømforbrug	58,9 W
Lysstrøm	5.000 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,665 A
Farvebetegnelse	Koldt dagslys		
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,313	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,337	Dæmpbar	Ja
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K	Mekanik og armaturhus	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86 lm/W	Lyskildeform	T8

MASTER TL-D Xtreme


Godkendelse og anvendelsesområde		Beskrivelse af lokal kode	
Energieffektivitetsklasse	G	Ordrekode	2051124153
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3 mg	Materialenr. (12NC)	927983386514
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg	Lokal ordrekode	2051124153
Energiforbrug kWh/1000 t.	59 kWh	SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EPREL-registreringsnummer	423461	EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500892799
Produktdata		Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
Ordreproduktnavn	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	EAN/UPC – kasse	8711500892805
Det fulde produktnavn	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV		
Full EOC	871150089279940		

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV

