

MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL

Tyto zářivky TL-D Xtra nabízejí dlouhou životnost a zaručují menší výskyt předčasně vyhořelých zářivek. Výsledkem jsou nízké náklady na údržbu a úspora nákladů za drahé jednotlivé výměny. Vhodným využitím jsou místa s vysokými náklady na výměnu zářivek např. místa s vysokými stropy či těžko dostupná místa. Zářivky lze provozovat s existujícími předřadníky nebo speciálními předřadníky HF Xtreme.

Varování a bezpečnost

- Abyste dosáhli životnosti uváděné pro 100% světelný tok, nepoužívejte stmívání pod 30 %.
- Chcete-li dosáhnout uváděné životnosti, při používání s elektromagnetickými předřadníky důrazně doporučujeme používat pouze zapalovače Philips S10 nebo S10E (pro typy S2 nebo S2E 18W žárovek) a po výměně žárovky nainstalovat nové předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	36 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Světelný tok	5 000 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	86 lm/W
Index podání barev (CRI)	>80

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	58 W
Proud zdroje (jmen.)	0,665 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]

Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	68 kWh


Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV

MASTER TL-D Xtra

Celý název výrobku	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL
Full EOC	871150089285040
Objednací kód	89285040
Číslo materiálu (12NC)	927983486514
Číslování SAP – počet v balení	1


EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500892850
Číslování SAP – balení v krabičce	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500892867

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV

MASTER TL-D Xtra

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.