

MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40

Met deze uiterst zuinige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie door eenvoudig de lampen een voor een te vervangen. De TL5 Eco-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Een vermindering van het energieverbruik wordt alleen verkregen met een stroomgeregeld VSA.
- De lampen werken perfect met vermogengeregelde VSA's maar in dat geval kan de lichtopbrengst tot 10% hoger zijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.350 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	92 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	12,5 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]

Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Volledige productnaam	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40
Full EOC	872790090800801
Bestelcode	90800801
Materiaalnr. (12NC)	927989883033
Lokale code	T5HEXTEC13W830
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8727900908008
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8718291224648

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.